

# CAMPANA NIPLE



## COMPONENTES:

Cuerpo de latón forjado Al 37700

- A** Conexión flare
- B** Conexión HNPT
- C** Hexágono de torque

## DESCRIPCIÓN:

Conexión para gas fabricada en latón maquinado mediante proceso de forjado en aleación C37700.

Empleada en instalaciones para la conducción y aprovechamiento del gas L.P. y/o Natural resistente a la presión y corrosión que provee larga vida y seguridad al producto

De conformidad con la **NORMA NMX-X-002**

## VENTAJAS:

Lista para ser conectada de forma fácil y segura en líneas de conducción para aire y gas.

El hexágono de sujeción y la dureza del metal logran de forma perfecta la unión, brindando facilidad de torque, sujeción y hermeticidad **sin la necesidad de emplear agentes selladores como cinta teflón** en la conexión flare dejando el uso de la cinta exclusivamente en la conexión HNPT, acciones que prolongan la vida útil de la conexión, garantizando así un sello hermético y libre de fugas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
Marca	Código	Presión Máxima	Flare x MNPT	Peso (kg)	Largo (cm)	Alto (cm)	Ancho (cm)
IUSA	311976	Hidrostática: 17.30 Kgf/cm <sup>2</sup> 240.06 psi @ 1.7 MPa	5/16" x 3/8"	0.040 / 0.041	-	-	-
IUSA	311977		5/16" x 1/2"	0.060 / 0.061	-	-	-
IUSA	311978		3/8" x 1/8"	0.020 / 0.021	-	-	-
IUSA	311979	Neumática: 1.00 Kgf/cm <sup>2</sup> 14.22 psi @ 0,98 MPa	3/8" x 1/4"	0.038 / 0.039	-	-	-
IUSA	311980		3/8" x 3/8"	0.041 / 0.042	-	-	-
IUSA	311981	Trabajo: 7.00 Kgf/cm <sup>2</sup> 100 psi @ 0,686 MPa	3/8" x 1/2"	0.050 / 0.051	-	-	-
IUSA	311982		1/2" x 3/8"	0.041 / 0.042	-	-	-
IUSA	311983		1/2" x 1/2"	0.070 / 0.071	-	-	-
IUSA	217698		3/8" x 3/4"	0.035 / 0.037	-	-	-

## FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / [ayst@iusa.com.mx](mailto:ayst@iusa.com.mx) / [www.iusa.com.mx](http://www.iusa.com.mx)

Fabricado y distribuido por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734